



## KOMPAKTIŠKAS KRAUTUVAS GEHL SL 5240

### Techninės charakteristikos

Matmenys	SL5240
Bendras darbinis aukštis (mm)	3950
Aukštis iki strėlės šarnyro (mm)	3104
Bendras krautuvo aukštis, su mašinisto stogeliu (mm)	2019
Pakabos aukštis (klirensas), tarp ratų	229
Bendras ilgis su kaušu (mm)	3208
Bendras ilgis be kaušo (mm)	2370
Tarpašis (bazė)	1050
Išvertimo siekis su pilnai pakeltu kaušu (mm)	701
Kaušo kampas transportavimo padėtyje (°)	27
Išvertimo kampas (°)	40
Bendras plotis su standartinėmis padangomis (mm)	1651
Statybinio standartinio kaušo plotis (mm)	1760
Apsisukimo spindulys - galas(mm)	1562
Apsisukimo spindulys - priekis (be kaušo)(mm)	1219
Apsisukimo spindulys - priekis (su kaušu) (mm)	1930
Sėdynės aukštis nuo žemės(mm)	991
Kaušo valdymo kampas (°)	86
Pilno išvertimo aukštis (mm)	2139
Pasvirimo kampas (°)	26
<b>Mašina</b>	
Darbinis svoris (kg)	3111
Kėlimo galia (kg)	862
Padidinta kėlimo galia su galiniu apsauginiu bamperiu (kg)	930
Verčianti masė (kg)	1724/1860 (dviguba kėlimo galia)
Darbinis greitis (km/h)	0-12
Greitis (opcija 2-speed) (km/h)	0-19,9
<b>Hidraulika</b>	
Hidraulikos siurblio našumas/su opcija H-flow (l/min)	72/114
Hidraulikos rezervuaro talpa(l)	45
Filtracija (mikronai)	3
<b>Elektrinė dalis</b>	
Akumuliatorius (V)	12
Starteris (V / kW)	12 / 2,0
Generatorius (A)	80
<b>Variklis</b>	TURBO
Gamintojas	DEUTZ
Modelis	TD2009, Tier III
Galingumas (kW/AG)	47/62
Aušinimas	Skysčiu
Cilindrų skaičius/cilindrų darbinis tūris (vnt./l)	4/2,3
Sūkliai (aps/min)	2500
Kuro bako talpa (l)	60
<b>Padangų pasirinktys</b>	12 x 16,5



#### UAB „Mastermann“

Naglio 4 c, Kaunas  
Tel.: (37) 453155  
Faks.: (37) 370431  
[centras@mastermann.lt](mailto:centras@mastermann.lt)

Vilnius  
Tel.: (52) 322055  
Faks.: (52) 322286  
[vilnius@mastermann.lt](mailto:vilnius@mastermann.lt)

Klaipėda  
Tel.: (46) 344724  
Faks.: (46) 346504  
[klaipėda@mastermann.lt](mailto:klaipėda@mastermann.lt)

Panevėžys  
Tel.: (45) 436768  
Faks.: (45) 736701  
[panevezys@mastermann.lt](mailto:panevezys@mastermann.lt)