



## KOMPAKTIŠKAS KRAUTUVAS GEHL SL 4840

### Techninės charakteristikos

<b>Matmenys</b>	
Bendras darbinis aukštis (mm)	3785
Aukštis iki strėlės šarnyro (mm)	2934
Bendras krautuvo aukštis, su mašinisto stogeliu (mm)	1981
Pakabos aukštis (klirensas), tarp ratų	191
Bendras ilgis su kaušu (mm)	3208
Bendras ilgis be kaušo (mm)	2370
Tarpašis (bazė)	1054
Išvertimo siekis su pilnai pakeltu kaušu (mm)	701
Kaušo kampas transportavimo padėtyje (°)	27
Išvertimo kampas (°)	40
Bendras plotis su standartinėmis padangomis (mm)	1613
Statybinio standartinio kaušo plotis (mm)	1679-1905
Apsisukimo spindulys - galas(mm)	1562
Apsisukimo spindulys - priekis (be kaušo)(mm)	1219
Apsisukimo spindulys - priekis (su kaušu) (mm)	1930
Sėdynės aukštis nuo žemės(mm)	953
Kaušo valdymo kampas (°)	86
Pilno išvertimo aukštis (mm)	2273
Pasvirimo kampas (°)	25
<b>Mašina</b>	
Darbinis svoris (kg)	2939
Kėlimo galia (kg)	862
Padidinta kėlimo galia su galiniu apsauginiu bamperiu (kg)	930
Verčianti masė (kg)	1724/1860 (dviguba kėlimo galia)
Darbinis greitis (km/h)	0-14,2
Greitis (opcija 2-speed) (km/h)	0-22,5
<b>Hidraulika</b>	
Hidraulikos siurblio našumas/su opcija H-flow (l/min)	72/114
Hidraulikos rezervuaro talpa(l)	45
Pasirinktys	-
<b>Variklis</b>	
Gamintojas	DEUTZ
Modelis	F4M 2011
Galingumas (kW/AJ)	46/60
Aušinimas	Alyva
Cilindrų skaičius/cilindrų darbinis tūris (vnt./l)	4/3,1
Sūčiai (aps/min)	2500
Kuro bako talpa (l)	56
<b>Padangos</b>	10 x 16,5      12 x 16,5



### UAB „Mastermann“

Naglijo 4 c, Kaunas  
Tel.: (37) 453155  
Faks.: (37) 370431  
[centras@mastermann.lt](mailto:centras@mastermann.lt)

Savanorių pr 129, Vilnius  
Tel.: (52) 322055  
Faks.: (52) 322286  
[vilnius@mastermann.lt](mailto:vilnius@mastermann.lt)

Dubysos 23, Klaipėda  
Tel.: (46) 344724  
Faks.: (46) 346504  
[klaipėda@mastermann.lt](mailto:klaipėda@mastermann.lt)

Staniūnų 69, Panevėžys  
Tel.: (45) 436768  
Faks.: (45) 736701  
[panevezys@mastermann.lt](mailto:panevezys@mastermann.lt)