



HYDRAULIC POWER SYSTEM

HIDRAULINIS ATSKĖLIMO PLAKTUKAS HYCON HH15

Svoris	kg	15,0
Alyvos srautas	l/min	20
Nominalus darbinis slėgis	bar	110
Apsauginis slėgio vožtuvas	bar	160
Kirtimo dažnis	1/min	1830
Kirtimo energija	J	40
Vibracijos lygis	m/s²	4,4
Triukšmo lygis L _{WA}	dB(A)	107
Triukšmo lygis L _{PA}	dB(A)	95
Naudojamas kirstukas	mm	Hex 22 x 82



HYCON HH15 – naujausias HYCON plaktukas rinkoje. Skirtas betono asfalto, užšalusio grunto, mūro ir pan. kapojimui. Pagal ES reikalavimus, su šiuo plaktuku galima dirbti iki 8 val per dieną. Plaktuką galima prijungti prie visų HYCON HPP serijos hidraulinių jėgainių, išskyrus HPP13 POR, HPP18E 30 ir 40 l.p.m., o taip pat ir prie kitų gamintojų hidraulinių pavaros agregatų.

GAMINTOJAS –HYCON A/S (Danija)

www.hycon.dk

UAB „Mastermann“

Naglio 4 c, Kaunas
Tel.: (37) 453155
Faks.: (37) 370431
centras@mastermann.lt

Vilniuje:
Tel.: (52) 322055
Faks.: (52) 322286
vilnius@mastermann.lt

Klaipėdoje:
Tel.: (46) 344724
Faks.: (46) 346504
klaipeda@mastermann.lt

Panevėžyje:
Tel.: (45) 436768
Faks.: (45) 436701
panevezys@mastermann.lt



MASTERMANN
TECHNIKA PROFESIONALAMS