

# GEHL



## KOMPAKTIŠKAS KRAUTUVAS GEHL V270

### Techinės charakteristikos

Matmenys	NAUJASIS V270
Bendras darbinis aukštis (mm)	4313
Aukštis iki strėlės šarnyro (mm)	3310
Bendras krautuvo aukštis, su mašinisto stogeliu (mm)	2045
Pakabos aukštis (klirensas), tarp ratų	203
Bendras ilgis su kaušu (mm)	3790
Bendras ilgis be kaušo (mm)	2921
Tarpašis (bazė)	1265
Išvertimo siekis su pilnai pakeltu kaušu (mm)	864
Kaušo kampas transportavimo padėtyje (°)	29
Išvertimo kampas (°)	41
Bendras plotis su standartinėmis padangomis (mm)	1766
Statybinio standartinio kaušo plotis (mm)	1830
Apsisukimo spindulys - galas(mm)	1664
Apsisukimo spindulys - priekis (be kaušo)(mm)	1895
Apsisukimo spindulys - priekis (su kaušu) (mm)	2362
Sėdynės aukštis nuo žemės(mm)	1021
Kaušo valdymo kampas (°)	94
Pilno išvertimo aukštis (mm)	2515
Pasvirimo kampas (°)	27
<b>Mašina</b>	
Darbinis svoris (kg)	3629
Kėlimo galia (kg)	1225
Verčianti masė (kg)	2449 (dviguba kėlimo galia)
Darbinis greitis (km/h)	0-13
Greitis (opcija 2-speed) (km/h)	0-19
<b>Hidraulika</b>	
Hidraulikos siurblio našumas/su opcija H-flow (l/min)	82,3/139,7
Hidraulikos rezervuaro talpa(l)	39,7
Filtracija (mikronai)	6
<b>Elektrinė dalis</b>	
Akumuliatorius (V)	12
Starteris (V / kW)	12 / 4,8
Generatorius (A)	95
<b>Variklis</b>	TURBO
Gamintojas	YANMAR
Modelis	4TNV98T-ZNMS
Galingumas (kW/AJ)	62,6/84
Aušinimas	Skysčiu
Cilindrų skaičius/cilindrų darbinis tūris (vnt./l)	4/3,3
Sūkiiai (aps./min)	2500
Kuro bako talpa (l)	79,5
<b>Standartinės padangos</b>	12 x 16,5 HD



### UAB „Mastermann“

Naglio 4 c, Kaunas  
Tel.: (37) 453155  
Faks.: (37) 370431  
[centras@mastermann.lt](mailto:centras@mastermann.lt)

Vilnius  
Tel.: (52) 322055  
Faks.: (52) 322286  
[vilnius@mastermann.lt](mailto:vilnius@mastermann.lt)

Klaipėda  
Tel.: (46) 344724  
Faks.: (46) 346504  
[klaipėda@mastermann.lt](mailto:klaipėda@mastermann.lt)

Panevėžys  
Tel.: (45) 436768  
Faks.: (45) 736701  
[panevezys@mastermann.lt](mailto:panevezys@mastermann.lt)