



KOMPAKTIŠKAS KRAUTUVAS GEHL SL 4640

Techninės charakteristikos

Matmenys	SL4640
Bendras darbinis aukštis (mm)	3785
Aukštis iki strėlės šarnyro (mm)	2934
Bendras krautuvo aukštis, su mašinisto stogeliu (mm)	1981
Pakabos aukštis (klirensas), tarp ratų	191
Bendras ilgis su kaušu (mm)	3119
Bendras ilgis be kaušo (mm)	2281
Tarpašis (bazė)	953
Išvertimo siekis su pilnai pakeltu kaušu (mm)	701
Kaušo kampas transportavimo padėtyje (°)	27
Išvertimo kampas (°)	40
Bendras plotis su standartinėmis padangomis (mm)	1570
Statybinio standartinio kaušo plotis (mm)	1680
Apsisukimo spindulys - galas(mm)	1513
Apsisukimo spindulys - priekis (be kaušo)(mm)	1143
Apsisukimo spindulys - priekis (su kaušu) (mm)	1892
Sėdynės aukštis nuo žemės(mm)	953
Kaušo valdymo kampas (°)	86
Pilno išvertimo aukštis (mm)	2273
Pasvirimo kampas (°)	23
Mašina	
Darbinis svoris (kg)	2812
Kėlimo galia (kg)	748
Padidinta kėlimo galia su galiniu apsauginiu bamperiu (kg)	816
Verčianti masė (kg)	1496/1632 (dviguba kėlimo galia)
Darbinis greitis (km/h)	0-12
Greitis (opcija 2-speed) (km/h)	0-19,9
Hidraulika	
Hidraulikos siurblio našumas/su opcija H-flow (l/min)	72/114
Hidraulikos rezervuaro talpa(l)	45
Filtracija (mikronai)	3
Elektrinė dalis	
Akumuliatorius (V)	12
Starteris (V / kW)	12 / 2,3
Generatorius (A)	95
Variklis	TURBO
Gamintojas	DEUTZ
Modelis	TD2009, Tier III
Galingumas (kW/AG)	47/62
Aušinimas	Skysčiu
Cilindrų skaičius/cilindrų darbinis tūris (vnt./l)	4/2,3
Sūkliai (aps/min)	2500
Kuro bako talpa (l)	57
Padangų pasirinktys	10 x 16,5 HD



UAB „Mastermann“

Naglio 4 c, Kaunas
Tel.: (37) 453155
Faks.: (37) 370431
centras@mastermann.lt

Vilnius
Tel.: (52) 322055
Faks.: (52) 322286
vilnius@mastermann.lt

Klaipėda
Tel.: (46) 344724
Faks.: (46) 346504
klaipėda@mastermann.lt

Panevėžys
Tel.: (45) 436768
Faks.: (45) 736701
panevezys@mastermann.lt