



KOMPAKTIŠKAS KRAUTUVAS GEHL SL 7810

Techninės charakteristikos

Matmenys	SL 7810
Bendras darbinis aukštis (mm)	4770
Aukštis iki strėlės šarnyro (mm)	3607
Bendras krautuvo aukštis, su mašinisto stogeliu (mm)	2057
Pakabos aukštis (klirensas), tarp ratų	231
Bendras ilgis su kaušu (mm)	4089
Bendras ilgis be kaušo (mm)	3099
Tarpašis (bazė)	1397
Išvertimo siekis su pilnai pakeltu kaušu (mm)	970
Kaušo kampas transportavimo padėtyje (°)	28,5
Išvertimo kampas (°)	38
Bendras plotis su standartinėmis padangomis (mm)	2057
Statybinio standartinio kaušo plotis (mm)	2140
Apsisukimo spindulys - galas(mm)	2045
Apsisukimo spindulys - priekis (be kaušo)(mm)	1539
Apsisukimo spindulys - priekis (su kaušu) (mm)	2583
Sėdynės aukštis nuo žemės(mm)	1041
Kaušo valdymo kampas (°)	85
Pilno išvertimo aukštis (mm)	2718
Pasvirimo kampas (°)	21
Mašina	
Darbinis svoris (kg)	4772
Kėlimo galia (kg)	1805
Padidinta kėlimo galia su galiniu apsauginiu bamperiu (kg)	---
Verčianti masė (kg)	3610 (dviguba kėlimo galia)
Darbinis greitis (km/h)	0-12
Greitis (opcija 2-speed) (km/h)	0-20
Hidraulika	
Hidraulikos siurblio našumas/su opcija H-flow (l/min)	110/155
Hidraulikos rezervuaro talpa(l)	57
Filtracija (mikronai)	6
Elektrinė dalis	
Akumulatorius (V)	12
Starteris (V / kW)	12 / 4,8
Generatorius (A)	95
Variklis	
Gamintojas	CUMMINS
Modelis	B4.5T-99C
Galingumas (kW/AG)	74/99
Aušinimas	Skystis
Cilindrų skaičius/cilindrų darbinis tūris (vnt./l)	4/4,5
Sūkliai (aps./min)	2200
Kuro bako talpa (l)	115,4
Padangų pasirinktys	14.00 x 17,5 HD



UAB „Mastermann“

Naglio 4 c, Kaunas
Tel.: (37) 453155
Faks.: (37) 370431
centras@mastermann.lt

Vilnius
Tel.: (52) 322055
Faks.: (52) 322286
vilnius@mastermann.lt

Klaipėda
Tel.: (46) 344724
Faks.: (46) 346504
klaipėda@mastermann.lt

Panevėžys
Tel.: (45) 436768
Faks.: (45) 736701
panevezys@mastermann.lt