



## KOMPAKTIŠKAS KRAUTUVAS GEHL SL 6640

### Techninės charakteristikos

Matmenys	SL 6640
Bendras darbinis aukštis (mm)	4275
Aukštis iki strėlės šarnyro (mm)	3157
Bendras krautuvo aukštis, su mašinisto stogeliu (mm)	2082
Pakabos aukštis (klirensas), tarp ratų	231
Bendras ilgis su kaušu (mm)	3594
Bendras ilgis be kaušo (mm)	2687
Tarpašis (bazė)	1229
Išvertimo siekis su pilnai pakeltu kaušu (mm)	894
Kaušo kampas transportavimo padėtyje (°)	28
Išvertimo kampas (°)	37
Bendras plotis su standartinėmis padangomis (mm)	1816
Statybinio standartinio kaušo plotis (mm)	1830
Apsisukimo spindulys - galas(mm)	1753
Apsisukimo spindulys - priekis (be kaušo)(mm)	1372
Apsisukimo spindulys - priekis (su kaušu) (mm)	2299
Sėdynės aukštis nuo žemės(mm)	1100
Kaušo valdymo kampas (°)	97
Pilno išvertimo aukštis (mm)	2408
Pasvirimo kampas (°)	29
<b>Mašina</b>	
Darbinis svoris (kg)	3692
Kėlimo galia (kg)	1179
Padidinta kėlimo galia su galiniu apsauginiu bamperiu (kg)	1315
Verčianti masė (kg)	2359/2630 (dviguba kėlimo galia)
Darbinis greitis (km/h)	0-13
Greitis (opcija 2-speed) (km/h)	0-19,8
<b>Hidraulika</b>	
Hidraulikos siurblio našumas/su opcija H-flow (l/min)	82/139
Hidraulikos rezervuaro talpa(l)	60
Filtracija (mikronai)	3
<b>Elektrinė dalis</b>	
Akumuliatorius (V)	12
Starteris (V / kW)	12 / 2,3
Generatorius (A)	95
<b>Variklis</b>	
Gamintojas	YANMAR
Modelis	<b>4TNV98T, Tier III</b>
Galingumas (kW/AG)	63/84
Aušinimas	Skystis
Cilindrų skaičius/cilindrų darbinis tūris (vnt./l)	4/3,3
Sūkiiai (aps./min)	2500
Kuro bako talpa (l)	91
<b>Padangų pasirinktys</b>	12 x 16,5 HD



### UAB „Mastermann“

Naglio 4 c, Kaunas  
Tel.: (37) 453155  
Faks.: (37) 370431  
[centras@mastermann.lt](mailto:centras@mastermann.lt)

Vilnius  
Tel.: (52) 322055  
Faks.: (52) 322286  
[vilnius@mastermann.lt](mailto:vilnius@mastermann.lt)

Klaipėda  
Tel.: (46) 344724  
Faks.: (46) 346504  
[klaipėda@mastermann.lt](mailto:klaipėda@mastermann.lt)

Panevėžys  
Tel.: (45) 436768  
Faks.: (45) 736701  
[panevezys@mastermann.lt](mailto:panevezys@mastermann.lt)